

# ТАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ STIEBEL ELTRON

В начале XX века немецкий инженер Теодор Штибель изобрёл первый в мире цилиндрический погружной электрокипятильник. Так началась история STIEBEL ELTRON. К настоящему моменту у компании более 1 500 патентов в области производства техники. За плечами выпуск первого в мире водонагревателя с гидравлическим управлением и проточного водонагревателя с полностью электронным управлением. Сегодня STIEBEL ELTRON – это 6 заводов, 16 дочерних предприятий и сеть дилеров в 120 странах мира. Но, самое главное, STIEBEL ELTRON в Европе – это синоним горячей воды и тепла и эталон техники премиум-сегмента. Каждая модель на производстве проверяется вручную, чтобы гарантировать покупателям высокое качество техники STIEBEL ELTRON.



Больше информации на сайте  
[www.stiebel-eltron.ru](http://www.stiebel-eltron.ru)

@Stiebel\_eltron\_russia

**STIEBEL ELTRON**

## НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ STIEBEL ELTRON



Доступная серия накопительных водонагревателей

## СЕРИЯ PSH CLASSIC



### Универсальность

Мощность 1,8 кВт подходит даже для «слабых» электросетей. Можно использовать для снабжения одной или нескольких точек водоразбора.



### Высокое качество материалов

ТЭН из меди и сменный магниевый анод гарантируют защиту от коррозии и накипи. Увеличенный слой теплоизоляции надёжно сохраняет тепло воды.



### Прочное адаптивное покрытие

Срок службы водонагревателей достигает 30 лет благодаря технологии равномерного расширения стали повышенной прочности и покрытия специальной мелкодисперсионной эмалью «Anticor», которая уменьшает риск появления микротрещин.



### Плавная регулировка температуры

Выбор температуры нагрева от +7 °C до +70 °C. Термометр с индикацией температуры в баке удобно расположен на корпусе прибора.



### Удобный монтаж

Универсальный кронштейн – прибор идеально подходит для установки на новом месте и при замене старого водонагревателя (не требуется сверление дополнительных отверстий).



Группа безопасности в комплекте

### PSH CLASSIC

Модель	PSH 50	PSH 80	PSH 100	PSH 120	PSH 150	PSH 200
	<b>235960</b>	<b>235961</b>	<b>235962</b>	<b>235963</b>	<b>235964</b>	<b>235965</b>
Мощность	кВт 1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Объём	л 53	80	100	120	150	192
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Высота	мм 609	810	964	1 117	1 349	1 654
Ширина	мм 475	475	475	475	475	475
Глубина	мм 483	483	483	483	483	483
Вес	кг 19	24	28	32	39	50

## ESH PLUS

**10** ЛЕТ ГАРАНТИИ



- Две версии монтажа: под (U) и над (O) раковиной
- Эмалированный стальной внутренний бак с защитным магниевым анодом
- Увеличенный слой теплоизоляции
- Плавная регулировка температуры от +32 °C до +82 °C
- Защита от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Индикатор рабочего режима на лицевой панели
- Лёгкий монтаж – настенная монтажная планка в комплекте

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия

ESH PLUS		
Модель	ESH 10 U-P	ESH 10 O-P
	<b>201397</b>	<b>201398</b>
Мощность	кВт 2,0	2,0
Номинальный объём	л 10	10
Подключение	G 3/8 A	G 3/8 A
Габариты (ВxШxГ)	мм 506x296x276	506x296x276
Вес	кг 5	5

## ESH TREND

**10** ЛЕТ ГАРАНТИИ



- Две версии монтажа: под (U) и над (O) раковиной, комплекты со смесителем
- Внутренний бак из термостойкого пластика, магниевый анод не требуется
- Плавная регулировка температуры от +35 °C до +82 °C
- Защита от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Защита от тепловых потерь (ThermoStop) и антикапельная система
- Необходима установка специальной смесительной арматуры для водонагревателей открытого монтажа

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия

ESH TREND				
Модель	ESH 5 U-N ESH 5 U-N + смеситель	ESH 5 O-N ESH 5 O-N + смеситель	ESH 10 U-N ESH 10 U-N + смеситель	ESH 10 O-N ESH 10 O-N + смеситель
	<b>201386/ 201387</b>	<b>201388/ 201389</b>	<b>201391/ 201392</b>	<b>201393/ 201395</b>
Мощность	кВт 2,0	2,0	2,0	2,0
Номинальный объём	л 5	5	10	10
Подключение	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Габариты (ВxШxГ)	мм 415x252x233	415x252x233	506x296x276	506x296x276
Вес	кг 3,1	3,1	5	5

## PSH UNIVERSAL EL

**10** ЛЕТ ГАРАНТИИ



- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- «Сухой» керамический ТЭН в эмалированном кожухе
- Регулировка температуры от +7 °C до +85 °C, кнопка быстрого нагрева, возможность ограничения максимальной температуры
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу
- Увеличенный слой теплоизоляции – 140 мм
- IP 25 (защита от струй воды) в вертикальном положении
- IP 24 (защита от брызг воды) в горизонтальном положении
- Группа безопасности в комплекте

Производство: Словакия

PSH UNIVERSAL EL						
Модель	PSH 30	PSH 50	PSH 80	PSH 100	PSH 120	PSH 150
	<b>231150</b>	<b>231151</b>	<b>231152</b>	<b>231153</b>	<b>231649</b>	<b>231154</b>
Мощность	кВт 2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Номинальный объём	л 30	50	80	100	120	150
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВxШxГ)	мм 676x380x380	931x380x380	893x475x475	1045x475x475	1200x475x475	1435x475x475
Вес	кг 22	28	34	38	43	52

## PSH TREND

**10** ЛЕТ ГАРАНТИИ



- ТЭН из нержавеющей стали
- Регулировка температуры от +30 °C до +75 °C
- Двойная защита от ржавчины, лёгкая замена антикоррозийного анода
- Увеличенный слой теплоизоляции
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Группа безопасности в комплекте

Производство: Словакия

PSH TREND							
Модель	PSH 30	PSH 50	PSH 80	PSH 100	PSH 120	PSH 150	PSH 200
	<b>232080</b>	<b>232081</b>	<b>232082</b>	<b>232083</b>	<b>232084</b>	<b>232085</b>	<b>232086</b>
Мощность	кВт 2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Номинальный объём	л 30	50	80	100	120	150	192
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВxД)	мм 642x405	897x405	871x510	1025x510	1178x510	1410x510	1715x510
Вес	кг 16,4	21,4	28,2	33,6	39,1	46,2	56,3

## HFA-Z

**10** ЛЕТ ГАРАНТИИ



- ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- Регулировка температуры от +35 °C до +82 °C
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Функция «Сервис +» – наличие сливного вентиля
- Технология равномерного распределения воды без резких скачков температуры

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия

HFA-Z				
Модель	HFA 30-Z	HFA/EB 80-Z	HFA 100-Z	HFA 150-Z
	<b>073111</b>	<b>073112</b>	<b>073113</b>	<b>073114</b>
Мощность 230   400 В	кВт 1-4   1-6	1-4   1-6	1-4   1-6	1-4   1-6
Номинальный объём	л 30	80	100	150
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВxШxГ)	мм 770x410x420	1020x410x420	1210x410x420	1280x510x510
Вес	кг 22,6	33	41,5	49

## SHZ LCD

**10** ЛЕТ ГАРАНТИИ



- ТЭН из меди
- Активный титановый анод не требует замены
- Регулировка температуры от +20 °C до + 85 °C
- Увеличенный слой теплоизоляции – 140 мм
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды (IP 25)
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу
- Энергосберегающие режимы ECO

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия

SNZ LCD						
Модель	SHZ 30	SHZ 50	SHZ 80	SHZ 100	SHZ 120	SHZ 150
	<b>231251</b>	<b>231252</b>	<b>231253</b>	<b>231254</b>	<b>231255</b>	<b>231256</b>
Мощность 230   400 В	кВт 1-4   1-6	1-4   1-6	1-4   1-6	1-4   1-6	1-4   1-6	1-4   1-6
Номинальный объём	л 30	50	80	100	120	150
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВxШxГ)	мм 770x410x420	740x510x510	1050x510x510	1050x510x510	1210x510x510	1445x510x510
Вес	кг 22,9	27,6	37,6	39,5	42,4	52