

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9530110039



Набор латунных болтов

Арт. № 12 201 10
GW G $\frac{3}{4}$ " x GZ R $\frac{3}{4}$ "

Арт. № 12 202 10
GW G1" x GZ R1"

**с прокладками
и двумя обратными клапанами**

Применение

Комплект соединительный предназначен для использования в качестве соединительного элемента для трехходовых смесительных клапанов на резьбе внешней 3/4" (Арт. № 12 201 10) и 1" (Арт. № 12 202 10). Комплект обеспечивает быструю сборку и снятие смесительного клапана с установки для очистки, обслуживания или замены. Кроме того, болты с обратными клапанами, расположенными на впускных соединениях, предотвращают обратный поток в случае падения давления на одном из соединений.

Устройство

В комплект входят три болта с плоским уплотнением. Два из них имеют встроенные обратные клапаны внутри. Болты имеют шестигранную гайку под плоский ключ. Кроме того, они оснащены плоскими поверхностями для удержания корпуса болта в неподвижном состоянии. Каждый винт имеет плоскую прокладку.

Технические характеристики

Температура - макс. 110°C

Давление - макс. 10 бар

Материал - латунь CW617N

Уплотнение - gambit

Допуски и сертификаты

Набор латунных болтов подчиняется директиве давления PED 97/23/ЕС и в соответствии со ст. 3.3 (сложившаяся инженерная практика) не помечен знаком CE.

Набор латунных болтов может использоваться в прямом контакте с питьевой водой.

Комплект имеет гигиенический сертификат NIZP-PZH.

Монтаж




Рис. 1

Способ установки комплекта болтов на 3-ходовой смесительный клапан АТМ

Втулки болтов должны быть установлены на соединениях, на которых будет установлен смесительный клапан. Особое внимание следует уделить расположению двух болтов с обратными клапанами - на впускных соединениях клапана, рис.1. Затем установите смесительный клапан и затяните винты с помощью плоского ключа или других монтажных инструментов.

Перед установкой клапана убедитесь, что прокладка находится в гнезде каждого из винтов, так как ее отсутствие или неправильное расположение не гарантируют герметичность соединений.

Эксплуатация

Примеси, обнаруженные в установке, могут привести к некорректной работе обратных клапанов, являющихся элементами двух болтов. Поэтому перед установкой болтов рекомендуется тщательно очистить и промыть всю установку, уделяя особое внимание удалению остатков после пайки, резки труб и т. д. Рекомендуем перед винтами, на впускных соединениях, установить сетчатые фильтры. Для снятия смесительного клапана с установки рекомендуется установить отсеки клапанов в непосредственной близости от смесительного клапана.

Вывод из эксплуатации

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте отключенный винтовой комплект вместе с несегрегированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.



Гарантия

Производитель предоставляет на устройство 36-месячную гарантию с даты покупки.

Гарантия истекает в результате самостоятельных переделок или установки, не соответствующей данной инструкции.

Удовлетворенность клиентов

Для ООО AFRISO удовлетворение желаний клиента является наиболее важным. Если у вас есть вопросы, предложения или проблемы с продуктом, пожалуйста, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl, тел 32 330 33 50.