

Трёхфазные проточные водонагреватели

СЕРИЯ PER



Точная установка температуры

Микропроцессорное управление мощностью, протоком и температурой воды с точностью до 0,5 °C в диапазоне от +30 °C до +60 °C.



Система самодиагностики

Встроенная система самодиагностики обеспечивает абсолютную безопасность использования прибора. В водонагревателе установлена защита от перегрева, воздушных пробок и струй воды (IP 25).



Устойчивость к «жесткой» воде

Спиральный нагревательный элемент отлично работает в условиях «жесткой» воды.



Технология Wellness

Подача воды заданной температуры во все водооразборные точки независимо от количества открытых кранов.



Дистанционное управление

Пульт дистанционного управления (радиус действия до 25 м) в комплекте. Вся информация о работе прибора отображается на удобном ЖК-дисплее. Если температура воды становится более 42,5 °C, дисплей меняет цвет с синего на красный.



4 степень интеллектуального управления



Модель	PER 18/21/24
	233990
Мощность	кВт 18/21/24 400 В
Подключение	G 1/2 A
Напряжение	В 400
Габариты (ВхШхГ)	мм 485x226x93
Вес	кг 3,8

ТАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ STIEBEL ELTRON

В начале XX века немецкий инженер Теодор Штибель изобрёл первый в мире цилиндрический погружной электрокипяtilьник. Так началась история STIEBEL ELTRON. К настоящему моменту у компании более 1 500 патентов в области производства техники. За плечами выпуск первого в мире водонагревателя с гидравлическим управлением и проточного водонагревателя с полностью электронным управлением. Сегодня STIEBEL ELTRON – это 6 заводов, 16 дочерних предприятий и сеть дилеров в 120 странах мира. Но, самое главное, STIEBEL ELTRON в Европе – это синоним горячей воды и тепла и эталон техники премиум-сегмента. Каждая модель на производстве проверяется вручную, чтобы гарантировать покупателям высокое качество техники STIEBEL ELTRON.



Больше информации на сайте www.stiebel-eltron.ru

@Stiebel_eltron_russia

STIEBEL ELTRON

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ STIEBEL ELTRON



Проточные однофазные водонагреватели

СЕРИЯ DCE-X PREMIUM



Точная установка температуры

Интеллектуальная технология 4i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и проток воды и выдавать нужную температуру с точностью до 0,5 °C в диапазоне от +20 °C до +60 °C.



Различные режимы работы

Удобное сохранение 2-х температурных значений в памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает проток воды до заданного значения (л/мин) для максимальной энергоэффективности.



Защита от резких скачков температуры

Прибор поддерживает заданную температуру независимо от количества открытых кранов. Компенсация колебания давления воды надёжно защищает от резких скачков температуры.



Удобный монтаж

Технология монтажа PROFi RAPID® обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений. Возможность скрытого и открытого монтажа.



Устойчивость к «жесткой» воде

Особая спиральная конструкция нагревательного элемента позволяет эксплуатировать прибор с «жесткой» водой.



Защита от капель воды (IP 25)



4 степень интеллектуального управления



Модель	DCE-X 6/8 Premium	DCE-X 10/12 Premium
	238158	238159
Мощность	кВт 6,0 / 8,0	10,0 / 12,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение	В 220	220
Габариты (ВхШхГ)	мм 372x217x109	372x217x109
Вес	кг 2,5	2,5

DCE Trend / DCE Plus



- › Спиральный нагревательный элемент подходит для "жёсткой воды"
- › Встроенная защита от перегрева
- › Управление с помощью смесителя
- › IP 25 - защита от струй воды
- › Технология быстрого монтажа PROFI RAPID
- › Бесступенчатая регулировка температуры от +20 до +60 °C (DCE-S Plus)
- › Автоматическое изменение мощности в зависимости от потребления (DCE-S Plus)
- › Управление с помощью регулятора температуры на корпусе (DCE-S Plus)

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	DCE-C 6/8 Trend	DCE-C 10/12 Trend	DCE-S 6/8 Plus	DCE-S 10/12 Plus
	238148	238149	238153	238154
Номинальная мощность кВт	6,0 / 8,0	10,0 / 12,0	6,0 / 8,0	10,0 / 12,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	220	220	220	220
Габариты (ВxШxГ) мм	372x217x109	372x217x109	372x217x109	372x217x109
Вес кг	2,5	2,5	2,5	2,5

EIL Plus / EIL Premium



- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой» воды
- › Регулировка температуры в диапазоне от +30 °C до +50 °C (EIL Premium)
- › Автоматическое изменение мощности при достижении заданной температуры
- › Модельный ряд включает прибор с подключением на 400 В (EIL 7)
- › Универсальный монтаж – под или над раковиной (EIL Premium)
- › Снабжение одной или нескольких точек водоразбора

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	EIL 3 PLUS/PREMIUM	EIL 4 PLUS/PREMIUM	EIL 6 PLUS/PREMIUM	EIL 7 PLUS/PREMIUM
	200138 / 200134	200139 / 200135	200140 / 200136	200141 / 200137
Номинальная мощность кВт	3,2	4,0	5,2	6,5
Подключение	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Напряжение В	220	220	220	400
Габариты (ВxШxГ) мм	143x190x82	143x190x82	143x190x82	143x190x82
Вес кг	1,4	1,4	1,4	1,4

DHC



- › Колба и ТЭН из меди
- › Гидравлическое управление (с помощью смесителя)
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › Встроенная двойная защита от перегрева
- › IP 24 – защита от брызг воды
- › Индикация работы на лицевой панели
- › Снабжение одной или нескольких точек водоразбора

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	DHC 3	DHC 4	DHC 6U*	DHC 6	DHC 8
	073478	073715	073479	073480	073481
Номинальная мощность кВт	2,7	4,0	6,0	6,0	8,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 3/8 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	220	220	220	220	220
Габариты (ВxШxГ) мм	360x200x104	360x200x104	360x200x104	360x200x104	360x200x104
Вес кг	2,0	2,1	2,4	2,4	2,4

* С верхним подключением

DDH



- › Колба и ТЭН из меди
- › Гидравлическое управление (с помощью смесителя)
- › Выбор мощности – 3 режима (33%, 66% и 100%)
- › Встроенная двойная защита от перегрева
- › Индикация работы на лицевой панели
- › IP 25 – защита от струй воды
- › Открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › Снабжение одной или нескольких точек водоразбора

Производство: Таиланд **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	DDH 6	DDH 8
	236385	236386
Номинальная мощность кВт	6,0	8,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	220	220
Габариты (ВxШxГ) мм	274x220x97,5	274x220x97,5
Вес кг	1,9	1,9

PHB



- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой» воды
- › Гидравлическое управление (с помощью смесителя)
- › Выбор режимов мощности: 1/3 или 2/3 мощности (1-я ступень); 1/2 или 1/1 мощности (2-я ступень). Переключение ступеней происходит вручную, переключения мощности – автоматически в рамках ступеней
- › Встроенная защита от перегрева
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › IP 25 – защита от струй воды
- › Снабжение одной или нескольких точек водоразбора

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	PHB 13	PHB 18	PHB 21	PHB 24
	233998	233999	234000	234001
Номинальная мощность кВт	13,5	18	21	24
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	400	400	400	400
Габариты (ВxШxГ) мм	485x226x93	485x226x93	485x226x93	485x226x93
Вес кг	3,6	3,6	3,6	3,6

HDB-E



- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой» воды
- › Предустановленная температура подачи воды – 55 °C
- › Снабжение одной или нескольких точек водоразбора
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › Встроенная двойная защита от перегрева
- › Защита от резких скачков температуры
- › IP 25 – защита от струй воды

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	HDB-E 12 Si	HDB-E 18 Si	HDB-E 21 Si	HDB-E 24 Si
	232003	232004	232005	232006
Номинальная мощность кВт	10,7	18	21	24
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	400	400	400	400
Габариты (ВxШxГ) мм	470x225x117	470x225x117	470x225x117	470x225x117
Вес кг	3,6	3,6	3,6	3,6

DHF C



- › Колба и ТЭН из меди
- › Гидравлическое управление (с помощью смесителя)
- › Встроенная защита от перегрева
- › Выбор мощности – 2 режима (50% и 100%)
- › IP 24 – защита от брызг воды
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › Снабжение одной или нескольких точек водоразбора
- › Модельный ряд включает прибор с подключением на 220 В (DHF 12 C1)

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	DHF 12 C1	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C	DHF 24 C
	182137	074301	074302	074303	074304	074305
Номинальная мощность кВт	12	13,2	15	18	21	24
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	220	400	400	400	400	400
Габариты (ВxШxГ) мм	370x220x130	370x220x130	370x220x130	370x220x130	370x220x130	370x220x130
Вес кг	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

PEY / PEO



- › Электронное управление
- › Установка температуры от +30 до +60 °C
- › Спиральный нагревательный элемент подходит для «жёсткой» воды
- › Поддержание заданной температуры при помощи автоматического изменения мощности
- › Встроенная защита от перегрева и воздушных пробок
- › Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте)
- › ЖК-дисплей с индикацией температуры (PEO)
- › Возможность коммутации мощности (PEY)

Производство: Германия **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Модель	PEY 18/21/24	PEO 27
	233993	233992
Номинальная мощность кВт	18/21/24	27
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение В	400	400
Габариты (ВxШxГ) мм	485x226x93	485x226x93
Вес кг	3,6	3,6